

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | Pozycje dodatkowe | | | | |
| 1 | KNR AT-26 | Impregnacja środkami ognioochronnymi | m ² | | |
| d.1 | 0102-03 | | | | |
| | analogia | 658.20 | m ² | 658.200 | |
| | | | | RAZEM | 658.200 |
| 2 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m ² | | |
| d.1 | 0613-03 | 20.447*(7.54+2.4*2+1.1*2)+12*4.0 | m ² | 345.299 | |
| | poddasze | | | | |
| | | | | RAZEM | 345.299 |
| 3 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m ² | | |
| d.1 | 0607-01 | poz.2 | m ² | 345.299 | |
| | | | | RAZEM | 345.299 |
| 4 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho gr. 5cm | m ² | | |
| d.1 | 0613-05 | 241.37+272.62 | m ² | 513.990 | |
| | gr 5cm | | | | |
| | | | | RAZEM | 513.990 |
| 5 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe na sucho | m ² | | |
| d.1 | 0613-05 | 140.43+98.07 | m ² | 238.500 | |
| | gr 10 | | | | |
| | | | | RAZEM | 238.500 |
| 6 | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² | m ² | | |
| d.1 | 0701-05 | 1165.74*0.8 < 80 % tynku> | m ² | 932.592 | |
| | | | | RAZEM | 932.592 |
| 7 | KNR 2-02 | Obsadzenie podokienników z PCV, długości ponad 1 m szerokości 52 | m | | |
| d.1 | 0129-02 | 1.15+1.65+1.28*4+1.45*4+0.85*3+1.45*2 | m | 19.170 | |
| | | 1.45*2+1.28*2+1.45+2.95*2+1.28*2+1.45*2 | m | 18.270 | |
| | | 0.95*2 | m | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 39.340 |
| 8 | KNR 2-02 | Obsadzenie podokienników z PCV, długości ponad 1 m szerokości 32 | m | | |
| d.1 | 0129-02 | 1.45*2+1.75 | m | 4.650 | |
| | | 1.45*2+1.75+0.55*2 | m | 5.750 | |
| | | | | RAZEM | 10.400 |
| 9 | KNR 2-02 | Obróbki połączeń oknem wale oko -blachą powlekana | m ² | | |
| d.1 | 0506-02 | 3.0*5 | m ² | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 10 | KNR 2-02 | Naświetla stałe jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o pow. 1.0-1.2 m ² "wale oka" | m ² | | |
| d.1 | 1010-06 | 5*1.92 | m ² | 9.600 | |
| | | | | RAZEM | 9.600 |