

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/artykul/716-14508-zp-341-21-13>

ZP/341/21/13

Zakup używanej koparko-ładowarki

Numer ogłoszenia: 279479 - 2013; **data zamieszczenia:** 23.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Publicznych: tak, **numer ogłoszenia w BZP:** 267847 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup używanej koparko-ładowarki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej (rok produkcji nie starsza niż 2006): koparko-ładowarki - sztuk 1 Kod CPV: 34144710-8 Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki : koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym; masa eksploatacyjna maszyny do 8700 kg długość transportowa maszyny do 6,0 m; silnik wysokoprężny o mocy znamionowej brutto do 74,6 kW (100kM), szesnastozaworowy, napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś; koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze 28; przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab; średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca [od ściany do ściany] do 11,0 m; skrzynia biegów maszyny półautomatyczna typu powershift, przełączalna pod obciążeniem, cztery biegi w przód, co najmniej trzy w tył; dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się; układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową lub pompą zębatą; stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie; błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobiliser; kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i

FOPS z obrotowym pneumatycznym fotelem operatora, poziom hałasu w kabinie do 74dB. 1.2. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki : koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej; koparko-ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej; łyżka ładowarkowa dzielona [otwierana], wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania; sterowanie łyżką ładowarkową za pomocą dwóch dźwigni; na łyżce muszą być zamontowane widły do palet; pojemność łyżki ładowarki 1,3 m³ z tolerancją $\pm 0,1$ m³, szerokość łyżki do 2,5 m; maksymalna wysokość załadunku 3,0 m i powyżej; udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej 3 400 kg i powyżej; siła skrawania na łyżce ładowarkowej na poziomie gruntu 61 kN i powyżej; 1.3. Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki : musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego; łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm i pojemności 0,2 m³ $\pm 0,06$ m³; ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe); sterowanie łyżką koparkową za pomocą dwóch dźwigni; maksymalna głębokość kopania 5,80 i powyżej; maksymalna wysokość załadunku przy złożonym ramieniu 3,7 m i powyżej; siła skrawania na łyżce koparkowej 57 kN i powyżej, siła skrawania na ramieniu złożonym 36 kN i powyżej; udźwig przy złożonym ramieniu 1500 kg i powyżej. 1.4.WYMAGANIA DODATKOWE ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: oferowana koparko-ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w Części II. - Opis przedmiotu zamówienia.; gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 1 miesiąc z limitem minimum 100 motogodzin; oferent musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki, na terenie siedziby Zamawiającego oferowana maszyna musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych; 1.5. Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki. 1.6. Zamawiający przed odbiorem przedmiotu umowy sporządzeniem protokołu dokona sprawdzenia zgodności przedmiotu zamówienia ze SIWZ oraz stanu technicznego. W przypadku braku zgodności stanu maszyny z deklarowanym Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.47.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Interhandler Sp. z o.o., ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 169125,00

* **Oferta z najniższą ceną:** 169125,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 169125,00

* **Waluta:** PLN.

Zatwierdził:

Dyrektor ZGKiM

Bolesław Grygorewicz

Metryczka

Wytworzył:	Angelika Gordon-Wolfram
Data wytworzenia:	20.12.2013
Opublikował w BIP:	Angelika Angelika
Data opublikowania:	23.12.2013 11:27
Liczba wyświetleń:	76